

FICHA TÉCNICA

VINILO FOTOLUMINISCENTE 10 HORAS MATE SERIE FG 600

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUPERFICIE	Tipo acrilico Imprimible Desgarrable
ESPESOR	0.345 mm / 345 MICRAS
PESO BÁSICO	160 g / m2
TIPO DE ADHESIVO	Sensible a la presión
DURABILIDAD	Interior 10 años, exterior 7 años
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	0,8 Kg / m
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	10° C - 30° C
TEMPERATURA DE TRABAJO	20 °C - 60 °C (Después de 7 días)
COLOR DISPONIBLE	Verde claro

VALOR FOTOLUMINISCENTE

LA FUENTE DE ILUMINACIÓN INICIAL ES 1000LX
EL TIEMPO DE ACTIVACIÓN ES DE 15 MINUTOS

EL VALOR LUMINISCENTE	5 SEGUNDOS	8000 MCD / M2
EL VALOR LUMINISCENTE	30 SEGUNDOS	45 MCD / M2
EL VALOR LUMINISCENTE	60 SEGUNDOS	20 MCD / M2
EL VALOR LUMINISCENTE	300 SEGUNDOS	2.0 MCD / M2
EL VALOR LUMINISCENTE	300 SEGUNDOS	1.5 MCD / M2