

FICHA TÉCNICA

VINILO FOTOLUMINISCENTE 5 HORAS BRILLANTE SERIE FG 301

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SUPERFICIE	Tipo acrílico
ESPESOR	0.345 mm / 345 MICRAS
PESO BÁSICO	160 g / m ²
TIPO DE ADHESIVO	Sensible a la presión
DURABILIDAD	Interior 8 años, exterior 5 años
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	0,8 Kg / m
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	10° C - 30° C
TEMPERATURA DE TRABAJO	20 °C - 60 °C (Después de 7 días)
COLOR DISPONIBLE	Verde claro

VALOR FOTOLUMINISCENTE

LA FUENTE DE ILUMINACIÓN INICIAL ES 1000LX
EL TIEMPO DE ACTIVACIÓN ES DE 15 MINUTOS

EL VALOR LUMINISCENTE	5 SEGUNDOS	4000 MCD / M ²
EL VALOR LUMINISCENTE	30 SEGUNDOS	15 MCD / M ²
EL VALOR LUMINISCENTE	60 SEGUNDOS	8 MCD / M ²
EL VALOR LUMINISCENTE	300 SEGUNDOS	1.5 MCD / M ²

