

## FICHA TÉCNICA

### VINILO FOTOLUMINISCENTE 5 HORAS MATE SERIE FG 302

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>SUPERFICIE</b>	Tipo acrilico Imprimible Desgarrable
<b>ESPESOR</b>	0.345 mm / 345 MICRAS
<b>PESO BÁSICO</b>	160 g / m2
<b>TIPO DE ADHESIVO</b>	Sensible a la presión
<b>DURABILIDAD</b>	Interior 8 años, exterior 5 años
<b>RESISTENCIA A LA TRACCIÓN</b>	0,8 Kg / m
<b>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</b>	10° C - 30° C
<b>TEMPERATURA DE TRABAJO</b>	20 °C - 60 °C (Después de 7 días)
<b>COLOR DISPONIBLE</b>	Verde claro

#### VALOR FOTOLUMINISCENTE

LA FUENTE DE ILUMINACIÓN INICIAL ES 1000LX  
EL TIEMPO DE ACTIVACIÓN ES DE 15 MINUTOS

<b>EL VALOR LUMINISCENTE</b>	<b>5 SEGUNDOS</b>	<b>4000 MCD / M2</b>
<b>EL VALOR LUMINISCENTE</b>	<b>30 SEGUNDOS</b>	<b>15 MCD / M2</b>
<b>EL VALOR LUMINISCENTE</b>	<b>60 SEGUNDOS</b>	<b>8 MCD / M2</b>
<b>EL VALOR LUMINISCENTE</b>	<b>300 SEGUNDOS</b>	<b>1.5 MCD / M2</b>