

FICHA TÉCNICA

CARLIKE PAINT PROTECTION 5 AÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

NÚMERO DE MODELO	CL-PPF-TPH
CARACTERÍSTICA	Reparación automática
MARCA	CARLIKE™
NIVEL DE RENDIMIENTO	Premium
COLOR	TPH transparente
ESPESOR DE LA PELÍCULA	150 micras
DURABILIDAD	5 años
ESTILO ADHESIVO	Transparente, poliácrlato removible
APLICACIÓN	Protección de pintura para automóviles

DESCRIPCIÓN

1 Super PPF: Uso de película de PVC o TPU de alto polímero, alta flexibilidad y resistencia a los solventes. Súper estirabilidad y resistencia a la intemperie.

2 SUPER REPARACIÓN AUTOMÁTICA: La superficie de la película con rendimiento de reparación automática, el desgaste o los rasguños leves pueden repararse automáticamente, excluir el aire muy rápido.

3 SUPER PEGAMENTO SENSIBLE A LA PRESIÓN: poliácrlato solvente, firmemente adherido sin desgomar, permanente y extraíble.

4 SÚPER ESTIRABLE: ductilidad hasta 5 veces, el estiramiento no cambia de color, no se rompe ajuste perfecto al cuerpo de arco grande.

5 RECUPERABLE: si el vinilo se arruga durante la construcción, calentar con una pistola de calor para restaurar.

6 EXTRAÍBLE: No dañe la pintura del automóvil después de quitar, protege la pintura del auto siempre como nueva mantenga el auto en valor.

7 LARGA DURABILIDAD: Durabilidad al aire libre hasta 5-10 años, resistencia alta y baja temperatura resistente a los rayos UV.

8 BUENA CONFORMIDAD: Sin grietas perfecto envolver la carrocería completa similar a la pintura original.


CARLIKE™
MAKE YOUR CAR SPECIAL

